

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Jędrychówku, działki nr 269 , 276/2 i 277.
ADRES INWESTYCJI : Jędrychówko gmina Morąg
INWESTOR : Gmina Morąg
ADRES INWESTORA : 14-300 Morąg ul.11 Listopada 9
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Babicki
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Drogowa
DATA OPRACOWANIA : 2018-03-31

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-03-31

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.383	km		
			km	0.383	
				RAZEM	0.383
2	KNR-W 2-01 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 564.11	m ³		
			m ³	564.110	
				RAZEM	564.110
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 382.9*4.4	m ²		
			m ²	1684.760	
				RAZEM	1684.760
4	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 382.9*4.4	m ²		
			m ²	1684.760	
				RAZEM	1684.760
5	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 382.9*4.4	m ²		
			m ²	1684.760	
				RAZEM	1684.760
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 382.9*4.2	m ²		
			m ²	1608.180	
				RAZEM	1608.180
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 382.9*4.2	m ²		
			m ²	1608.180	
				RAZEM	1608.180
8	KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne czyszczenie podbudowy tłuczniowej 382.9*4.2	m ²		
			m ²	1608.180	
				RAZEM	1608.180
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,8kg/m2 382.9*4	m ²		
			m ²	1531.600	
				RAZEM	1531.600
10	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 382.9*4	m ²		
			m ²	1531.600	
				RAZEM	1531.600
11	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 382.9*4	m ²		
			m ²	1531.600	
				RAZEM	1531.600
12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,4kg/m2 382.9*4	m ²		
			m ²	1531.600	
				RAZEM	1531.600
13	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 382.9*4	m ²		
			m ²	1531.600	
				RAZEM	1531.600
14	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 382.9*4	m ²		
			m ²	1531.600	
				RAZEM	1531.600
15	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 7*0.5*0.2	m ³		
			m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
16	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCVo śr. 40 cm 7	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 2-31 1401-06	Pobocza z pospółki gr. 10cm wykonywane mechanicznie 382.9*2	m ²		
			m ²	765.800	
				RAZEM	765.800