

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>4542000-7</b>	<b>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</b>			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1	0353-11	(1.84*7+2.40*2+1.22)*2	m	37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-05	okien, bram i drzwi	m <sup>2</sup>	30.140	
	okien	1.80*2.20*7+1.10*2.20	m <sup>2</sup>	11.730	
	bram	2.30*2.55*2	m <sup>2</sup>	7.425	
	drzwi	0.8*2.0*3+1.25*2.10	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>49.295</b>
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-08	m2 - demontaż siatek stalowych w oknach od strony wewnętrznej	m <sup>2</sup>	11.880	
	okien	1.80*2.20*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.880</b>
4		Demontaż luksferów	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	2.40*0.75*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
5	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-11	róbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>	36.620	
		1.80*2.20*8+1.80*1.40+1.10*2.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>36.620</b>
6	NNRNKB	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką ter-	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1026-05	miczną systemu PI 50, drzwi wejściowe wyposażone w system antypaniczny	m <sup>2</sup>	5.040	
		1.20*2.10*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
7	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	kończone (łazienkowe wyposażone w samozamykacze 3szt.)	m <sup>2</sup>	15.800	
		0.6*2.0+0.8*2.0*2+0.9*2.0*3+1.0*2.0*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
8	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1	1026-01	poz.7	m <sup>2</sup>	15.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
9	TZKNBK XX	Parapety wewnętrzne z płyty wiórowej laminowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	1803-01	analogia	m <sup>2</sup>	7.400	
	parapety	(1.92*9+1.22)*0.4			
	okienne				
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
10	TZKNBK	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>		
d.1	XXIII 0105-07	poz.9	m <sup>2</sup>	7.400	
	parapety				
	okienne				
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
11		Daszek systemowy wg dokumentacji	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>45262210-6</b>	<b>Fundamenty</b>			
12	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m <sup>3</sup>		
d.2	0212-02	grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	0.212	
	pod kominy	(0.3*0.66*3+0.35*0.3*2+0.4*0.87+0.4*0.66)*0.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.212</b>
13	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-01	teczności publicznej na podłożu gruntowym - żwir[15cm]	m <sup>3</sup>	0.212	
	analogia	(0.3*0.66*3+0.35*0.3*2+0.4*0.87+0.4*0.66)*0.15			
	pod kominy				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.212</b>
14	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	m <sup>3</sup>		
d.2	1101-03	przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton[10cm] C8/	m <sup>3</sup>	0.142	
	pod kominy	10			
		(0.3*0.66*3+0.35*0.3*2+0.4*0.87+0.4*0.66)*0.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.142</b>
15	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom-	m <sup>3</sup>		
d.2	0203-01	py do betonu C16/20	m <sup>3</sup>	0.425	
	pod kominy	(0.3*0.66*3+0.35*0.3*2+0.4*0.87+0.4*0.66)*0.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.425</b>
16	KNR-W 2-01	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w	m <sup>3</sup>		
d.2	0310-02	gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-	m <sup>3</sup>	48.887	
	analogia	IV; głębokość do 1.5 m - odkopanie fundamentów	m <sup>3</sup>	1.104	
	pod kominy	[18.53*2+6.54*2]*1.3*(1+0.5)/2			
		0.78*(0.3*0.66*3+0.35*0.3*2+0.4*0.87+0.4*0.66)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>49.991</b>
17	KNR BC-02 d.2 0606-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża (18.53*2+6.54*2)*1.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.182	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.182</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 0728-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - założono 30% powierzchni poz.17*30%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.555</b>
19	KNR AT-31 d.2 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych XPS o gr. 8 cm na ścianach poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.182	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.182</b>
20	KNR AT-31 d.2 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - dwukrotnie Krotność = 2 poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.182	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.182</b>
21	KNR K-04 d.2 0601-04	Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.182	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.182</b>
22	KNR-W 2-01 d.2 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - zasypianie wykopów wzdłuż fundamentów poz.16-poz.17*0.08	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	44.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.776</b>
23	KNR 2-01 d.2 0236-02	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi, warstwy co 25cm poz.22	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	44.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.776</b>
24	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.12	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.212</b>
25	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.24	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.212</b>
26	kalk. własna d.2	Opłata za składowanie gruzu poz.24*1.9	t		
			t	0.403	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.403</b>
<b>3 45443000-4 Wykonanie ocieplenia ścian</b>					
27	KNR-W 2-02 d.3 1610-05 rusztowanie	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 4 m (18.83*2+6.84*2)*4.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	205.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.360</b>
28	KNR 4-01 d.3 0304-01 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami poz.2*0.4-poz.5*0.4-1.20*2.10*0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.062</b>
29	KNR-W 2-02 d.3 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenowa (poz.5+poz.6+poz.7)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	114.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.920</b>
30	KNR-W 4-01 d.3 0728-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - skucie i uzupełnienie luźnych tynków w ilości 20% powierzchni elewacji poz.27*20%	m <sup>2</sup>		
	20% po- wierzchni		m <sup>2</sup>	41.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.072</b>
31	KNR 0-17 d.3 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (6.54*2+18.53*2)*(4.13+3.88)/2 -poz.5-1.20*2.10 minus stolarka zewnętrzna	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	200.811	
			m <sup>2</sup>	-39.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.671</b>
32	KNR AT-31 d.3 0703-01	Montaż listwy początkowej (18.84*2+6.84*2-1.20)	m		
			m	50.160	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>50.160</b>
33	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-05	poz.31-(3.83*2+6.54)*(4.13+3.88)/2	m <sup>2</sup>	104.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.800</b>
34	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.3	0102-01	(1.80*14+2.20*14+1.40*2+1.10*2)*0.2	m <sup>2</sup>	12.200	
	plus ościeża			<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
35	KNR AT-31	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-05	poz.31-poz.33	m <sup>2</sup>	56.871	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.871</b>
36	KNR AT-31	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 2 cm na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-01	(1.80*4+2.20*4)*0.2	m <sup>2</sup>	3.200	
	plus ościeża			<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
37	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w	m <sup>2</sup>		
d.3	0704-02	ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m <sup>2</sup>	177.071	
		poz.33+poz.34+poz.35+poz.36		<b>RAZEM</b>	<b>177.071</b>
38	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-06	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	161.671	
		poz.33+poz.35		<b>RAZEM</b>	<b>161.671</b>
39	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach - dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.3	0102-04	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	15.400	
		poz.34+poz.36		<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
40	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.3	0702-01	4.13*2+3.33*2	m	14.920	
	krawędzie				
	wypukłe	1.80*18+2.20*18+1.40*2+1.10*2	m	77.000	
	narożniki			<b>RAZEM</b>	<b>91.920</b>
	okien i drzwi				
41	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-	m <sup>2</sup>		
d.3	2608-03	paratem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>	177.071	
		poz.37		<b>RAZEM</b>	<b>177.071</b>
42	KNR K-04	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy o	m <sup>2</sup>		
d.3	0106-02	uziarnieniu 1,5 mm i fakturze drapanej	m <sup>2</sup>	177.071	
		poz.37		<b>RAZEM</b>	<b>177.071</b>
43	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolorystyka wg projektu	m <sup>2</sup>		
d.3	1519-02	poz.42	m <sup>2</sup>	177.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>177.071</b>
<b>4</b>	<b>45260000-7</b>	<b>Wykonanie podbitki i wiatrownicy, rozbudowa stropodachu</b>			
44	kalk. własna	Wykonanie stalażu pod obwodowe przedłużenie stropodachu	kpl		
d.4		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR K-05	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
d.4	0103-04	18.84*2+6.84*2	m	51.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.360</b>
46	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-	m <sup>2</sup>		
d.4	0514-02	kowanej powlekanej	m <sup>2</sup>	41.088	
		poz.45*0.8		<b>RAZEM</b>	<b>41.088</b>
<b>5</b>	<b>45262000-1</b>	<b>Wymiana rynien i rur spustowych</b>			
47	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.5	0545-04	18.7*2	m	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
48	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.5	0545-06	1.0*2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej	m		
d.5	0519-04	poz.47	m	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej	m		
d.5	0526-03	poz.48	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>6</b>	<b>45260000-7</b>	<b>Stropodach</b>			
51	KNR-W 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m <sup>2</sup>		
d.6	0203-13	0.77*0.3+0.3*0.56*4+0.51*0.7+0.35*0.3*2	m <sup>2</sup>	1.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.470</b>
52	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - obróbka kominów	m <sup>2</sup>		
d.6	0506-01	(0.77*2+0.3*2+0.3*8+0.56*8+0.51*2+0.7*2+0.35*4+0.3*4)*0.25	m <sup>2</sup>	3.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.510</b>
53	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 15cm	m <sup>2</sup>		
d.6	0608-03	18.7*6.77	m <sup>2</sup>	126.599	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.599</b>
54	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m <sup>2</sup>		
d.6	0704-03	poz.53	m <sup>2</sup>	126.599	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.599</b>
55	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.6	0504-01	poz.53	m <sup>2</sup>	126.599	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.599</b>
56	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
d.6	0504-03	poz.53	m <sup>2</sup>	126.599	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.599</b>
<b>7</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Posadzki, podłogi</b>			
57	KNR 4-01	Rozebranie podłóg - rozbiórka wykładzin	m <sup>2</sup>		
d.7	0428-01	analogia	m <sup>2</sup>	98.220	
		98.22		<b>RAZEM</b>	<b>98.220</b>
58	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.7	0212-02	(18.53-0.8)*(6.54-0.8)*0.15	m <sup>3</sup>	15.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.266</b>
59	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m <sup>3</sup>		
d.7	0304-02	(18.53-0.8)*(6.54-0.8)*0.33	m <sup>3</sup>	33.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.584</b>
60	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - zasypianie żwiru kanału z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>		
d.7	1103-01	1.0*4.39*1.0	m <sup>3</sup>	4.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.390</b>
61	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - żwir[15cm]	m <sup>3</sup>		
d.7	1103-01	(18.53-0.8)*(6.54-0.8)*0.15	m <sup>3</sup>	15.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.266</b>
62	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton[10cm] C8/10	m <sup>3</sup>		
d.7	1101-03	(18.53-0.8)*(6.54-0.8)*0.1	m <sup>3</sup>	10.177	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.177</b>
63	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.7	0606-01	(18.53-0.8)*(6.54-0.8)	m <sup>2</sup>	101.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.770</b>
64	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [styropian 12cm]	m <sup>2</sup>		
d.7	0608-03	poz.63	m <sup>2</sup>	101.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.770</b>
65	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.7	0606-01	poz.63	m <sup>2</sup>	101.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.770</b>
66	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.7	1104-01	poz.63	m <sup>2</sup>	101.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.770</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR-W 2-02 d.7 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 8 poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 101.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.770</b>
68	KNR-W 2-02 d.7 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 101.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.770</b>
69	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 97.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.770</b>
70	ZKNR C-2 d.7 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego - pod wykładzinę poz.69-2.42-5.77-2.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.160</b>
71	KNNR 2 d.7 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.160</b>
72	KNNR 2 d.7 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 87.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.160</b>
73	KNR AT-23 d.7 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.42+5.77+2.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.610</b>
74	KNR AT-23 d.7 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.610</b>
75	KNR 4-01 d.7 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.58	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.266</b>
76	KNR 4-01 d.7 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.266</b>
77	kalk. własna d.7	Oplata za składowanie gruzu poz.75*1.9	t t	 29.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.005</b>
78	KNR 4-01 d.7 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.59	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 33.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.584</b>
79	KNR 4-01 d.7 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.78	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 33.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.584</b>
80	kalk. własna d.7	Oplata za składowanie ziemi poz.79*1.9	t t	 63.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.810</b>
<b>8 45262500-6 Ściany wewnętrzne</b>					
81	KNR-W 4-01 d.8 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (5.74*3.45-0.8*2.0*2+2.82*3.45-0.8*2.0)*0.15+(2.93*3.45+1.22*3.45-0.6*2.0)*0.10+1.10*2.10*0.33	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.784</b>
82	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.74*2+17.73*2)*3.45+5.74*17.73-poz.5-1.20*2.10+5.74*3.45*2-1.0*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.179	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.179</b>
83	KNR 9-09 d.8 0402-02	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarsztwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 80-100 mm, płyta GKB 12,5 mm (5.74+1.58+1.26+0.8+1.10+1.06+2.28*2+1.10+2.18+1.0*2+0.7+1.65+2.28+1.10*2)*3.45-1.2*2.1-0.8*2.0-0.9*2.0*3-1.0*2.0-0.6*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.605</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR-W 4-01 d.8 0728-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - skucie i uzupełnienie luźnych tynków w ilości 20% powierzchni pozostawionych ścian wewnątrz	m <sup>2</sup>		
	20% po- wierzchni	poz.82*20%	m <sup>2</sup>	52.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.036</b>
85	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m <sup>2</sup>		
		poz.82+poz.83*2	m <sup>2</sup>	429.389	
				<b>RAZEM</b>	<b>429.389</b>
86	KNR-W 2-02 d.8 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.83*2+poz.82-5.74*17.73	m <sup>2</sup>	327.619	
				<b>RAZEM</b>	<b>327.619</b>
87	KNR-W 2-02 d.8 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		5.74*17.73	m <sup>2</sup>	101.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.770</b>
88	KNR AT-22 d.8 0204-04 pom.2 pom.5 pom.6	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm	m <sup>2</sup>		
		2.28*2*2.0+1.10*2.0*4-0.8*2.0*2-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	12.920	
		2.96*2*2.0+1.95*2.0-1.0*2.0	m <sup>2</sup>	13.740	
		2.28*2*2.0+1.10*2.0*4-0.8*2.0*2-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	12.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.580</b>
89	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.81	m <sup>3</sup>	5.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.784</b>
90	KNR 4-01 d.8 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9	m <sup>3</sup>	5.784	
		poz.89			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.784</b>
91	kalk. własna d.8	Opłata za składowanie gruzu	t		
		poz.89*1.9	t	10.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.990</b>
<b>9 45440000-3 Roboty malarskie</b>					
92	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		- tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	101.770	
		poz.87			
				<b>RAZEM</b>	<b>101.770</b>
93	KNR 2-02 d.9 1504-05 pom.1,9	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z farby olejnej	m <sup>2</sup>		
		5.74*1.8*4-1.8*1.10*2+5.68*1.8*2-1.0*1.80*8+5.84*1.8*2	m <sup>2</sup>	64.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.440</b>
94	KNR 0-17 d.9 0927-03 pom.3,4,10	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego wg dokumentacji - lamperia	m <sup>2</sup>		
		(2.18+2.28+1.65*3)*1.8-1.20*1.80*3+(1.0+1.20+2.87+1.38+1.55+1.35+1.20)*1.8-1.0*1.8*3-0.9*2.0*3+(1.20+0.59+0.12+0.31+0.86+2.18+0.38+0.65)*1.8+1.84*0.8	m <sup>2</sup>	31.442	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.442</b>
95	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi lub lateksowymi wg dokumentacji powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.86-poz.88-poz.93-poz.94	m <sup>2</sup>	192.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.157</b>
<b>10 45331210-1 Kominy</b>					
96	kalk. własna d.10	Kominy wentylacyjne wg dokumentacji	m		
		4.7*13	m	61.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.100</b>