

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.663+0.098+0.071	km km	0.832	
				RAZEM	0.832
2	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.1	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100
3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 18233+726.7+505	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19464.700	
				RAZEM	19464.700
4	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 18233+726.7+505	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19464.700	
				RAZEM	19464.700
5		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 553.4+61.6+40.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	655.700	
				RAZEM	655.700
6	KNR-W 2-01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III 319.5+37.2+32.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	389.600	
				RAZEM	389.600
7	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 4674	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4674.000	
				RAZEM	4674.000
8	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 4674	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4674.000	
				RAZEM	4674.000
9	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 4674	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4674.000	
				RAZEM	4674.000
10	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 4541	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4541.000	
				RAZEM	4541.000
11	KNR 2-31 0202-08	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 4541	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4541.000	
				RAZEM	4541.000
12	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 4409	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4409.000	
				RAZEM	4409.000
13	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 4409	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4409.000	
				RAZEM	4409.000
14	KNR 2-31 1401-06	Pobocza z pospółki gr. 10cm wykonywane mechanicznie 1654	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1654.000	
				RAZEM	1654.000
15	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 42	szt. szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
17	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 1870	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1870.000	
				RAZEM	1870.000
18	KNR 2-11 0701-02	Wykoszenie chwastów 0.2480	ha ha	0.248	
				RAZEM	0.248