

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Silinie, działka nr 449/11 i 70
ADRES INWESTYCJI : Silin , 14-300 Morąg
INWESTOR : Gmina Morąg
ADRES INWESTORA : 14-300 Morąg ul.11 Listopada 9
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Babicki
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2016r..

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2016r..

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.06	km km	0.060	
				RAZEM	0.060
2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.001	ha ha	0.001	
				RAZEM	0.001
3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 142.3	m ³ m ³	142.300	
				RAZEM	142.300
5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 249+10	m ² m ²	259.000	
				RAZEM	259.000
6	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 249+10	m ² m ²	259.000	
				RAZEM	259.000
7	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 249+10	m ² m ²	259.000	
				RAZEM	259.000
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 249	m ² m ²	249.000	
				RAZEM	249.000
9	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 249	m ² m ²	249.000	
				RAZEM	249.000
10	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce z mialu kamiennego grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 249	m ² m ²	249.000	
				RAZEM	249.000
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 143.6*0.0675	m ³ m ³	9.693	
				RAZEM	9.693
12	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 143.6	m m	143.600	
				RAZEM	143.600
13	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNR 219/ 218/1	Zabezpieczenie kabli w ziemi rurami dwudzielnymi AROT 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
16		Nadzór właścicielski Orange 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-21 0324-01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000